

## PNEUMATICKÁ PILA ŘETĚZOVÁ PPR 35 N

### Užití a popis:

Pneumatická pila řetězová **PPR 35 N** (dále jen pila) je celooceľové ruční nářadí, které je určeno pouze pro řezání dřeva. Standardní délka vodící lišty je 350 mm. Max. průměr řezání při použití standardní délky lišty nesmí přesáhnout 340 mm (při řezání z jedné strany) nebo 690 mm (při řezání ze dvou stran). Pila není určena pro kácení a vyvětřování stromů v lesním prostředí.

Na požádání možno dodat pilu s jinou délkou vodící lišty např. 300, 400 mm atd. (při změně délky vodící lišty dojde ke změně technických parametrů uvedených v tabulce).

Pila sestává z ovládací rukojeti, která je z dolní strany opatřena ochranným krytem, tělesa s lamelovým motorem a převody, pásové brzdy, mazacího ústrojí, lišty s řetězem a držáků s kryty. Celooceľové provedení umožňuje její použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.



PPR 35 N

### Základní technické údaje:

Typ		PPR 35N
Max. výkon motoru	kW	1,5
Pracovní tlak vzduchu	MPa	0,4 - 0,6
Řezná rychlost	m.s <sup>-1</sup>	11
Pracovní médium		stlačený vzduch filtrovaný, mazaný
Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno a tlaku 0,60 MPa	m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>	1,8
Standardní délka řezací lišty	mm	350
Typ řetězu		092/3,8"
Standardní lišta		Oregon – Poulan 350 mm
Světlost připojovací hadice	mm	Js 19
Hmotnost	kg	7,6

Typové označení:

**PPR 35 N**  
 PPR PNEUMATICKÁ PILA ŘETĚZOVÁ  
 350 délka pilového listu  
 N nevýbušná

Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle EN 1127-2+A1, při splnění platných národních předpisů provozovatele.

U Cementárny 1303/16  
 703 00 Ostrava – Vítkovice  
[http:// www.koexpro.cz](http://www.koexpro.cz); [www.koexpro.eu](http://www.koexpro.eu)

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250  
 fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249  
 e-mail: [koexpro@koexpro.cz](mailto:koexpro@koexpro.cz)