

SEKACÍ KLADIVO SEK 4

Užití a popis:

Pneumatická sekací kladivo **SEK** má všestranné použití. Uplatnění nachází v oblasti stavebnictví a hornictví (lehké sekací a bourací práce, drážkování, začišťování), slévárenství (čištění odlitků, odsekání nálitků) a při kamenických pracích.

Sekací kladivo jako jediné z řady sekacích kladiv umožňuje použití jehlového oklepávače, který je řešen formou nástavce (adaptéru) jako zvláštní příslušenství. Jehlový oklepávač je určen pro práce při odstraňování rzi z větších ploch, nežádoucích nánosů na kamenných stavbách, sochách, mostech apod. Sekací kladiva jsou konstruována pro pracovní přetlak 0,4 – 0,7 MPa.



SEK 4-1CA

JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ

Základní technické údaje:

Typ		SEK 4-1CA
Počet úderů	Hz	45
Energie úderů	J	0,8
Spotřeba vzduchu	m ³ .min ⁻¹	0,2
Pracovní tlak vzduchu	MPa	0,4 – 0,7
Celková σ vážená hodnota vibrací	m.s ⁻²	8; 12,50 s oklepávačem
Naměřená hladina akustického výkonu	dB	96,2
Garantovaná hladina akustického výkonu	dB	98
Rozměry (š x d)	mm	225x353
Přívodní hadice	mm	13
Připojovací závit	mm	G 1/2"
Stopka pracovního nástroje	mm	# 19x50
Hmotnost	kg	4,0

Typové označení:

	SEK 4-1CA
SEK	SEKACÍ KLADIVO
4	přibližná hmotnost
1	modifikace
C	kladivo se zajištěním nástroje víkem (nástroj s nákrůžkem)
A	stopka nástroje (6HR, 19x50)