

HŘEBENOVÉ ZVEDÁKY S PŘEDSTAVITELNOU OPĚROU 15-00-VK

Užití a popis:

Hřebenové zvedáky **15-00-VK** se používají ke zvedání nebo posouvání břemen v libovolném směru. Jsou určeny k všestrannému použití jako přenosné nářadí při montážních, opravárenských a jiných pracích.

Vlastnosti:

- robustní, jednoduchá a „nezničitelná“ konstrukce, zvedání (rozpínání) hlavicí nebo boční opěrou
- představitelná opěra umožňuje optimální využití zdvihu hřebenové tyče
- možnost nastavení 7 poloh boční opěry
- spolehlivě udrží břemeno v libovolné poloze brzdou zabudovanou v ruční klice
- přijatelná ovládací síla na ruční klice
- zvýšený komfort obsluhy v provedení s řehťáčkovou klikou (označení „RK“)
- nízké nároky na údržbu



15-00-VK/2,5t

Základní technické údaje:

Typ	Nosnost (t)		Ovládací síla N	Hmotnost kg
	Q1	Q2		
15-00-VK	2,5	1,8	380	15,0
15-00-VK	5	3,5	550	22,0
15-01-VK	10	7	540	38,0
15-01-VK	16	11,2	730	65,0
15-00-VK-RK*	2,5	1,8	380	16,0
15-00-VK-RK*	5	3,5	550	23,0
15-01-VK-RK*	10	7	540	39,0

* s řehťáčkovou klikou

Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle EN 1127-2+A1 a „zóna 1“ dle EN 1127-1, při splnění platných národních předpisů provozovatele.