

## KLADKOSTROJE ŘETĚZOVÉ Z100, Z110

### Užití a popis:

Kladkostroje řetězové **Z100, Z110** jsou určeny k vertikálnímu zvedání a spouštění břemen, jejichž hmotnost nepřevyšuje jmenovitou nosnost kladkostroje. Jednotlivé nosnosti se od sebe liší počtem nosných pramenů břemenového řetězu a hákovými soupravami.

### **Vlastnosti:**

- jednoduchá lehká konstrukce, snadno přemístitelné
- snadná obsluha
- minimální nároky na údržbu



Z100

### Základní technické údaje:

Typ	Nosnost (t)	Ovlád. síla (N)	Počet nosných pramenů	Základní zdvih (m)	Řetěz pro ruční ovládání	Břemenový řetěz	Hmotnost (kg)
Z100	0,5	300	1	3	ø 4x20	ø 5x15	8,0
Z100-1	1	350	1	3	ø 4x20	ø 7x21	14,5
Z100	1,6	320	1	3	ø 4x20	ø 9x27	25,5
Z100-1	3,2	400	1	3	ø 4x20	ø 11x31	37,0
Z100-2	5	400	2	3	ø 4x20	ø 11x31	57,0
Z100	7,5	480	2	3	ø 4x20	ø 11x31	70,0
Z100	10	400	3	3	ø 4x20	ø 11x31	85,0
Z110	0,125	230	1	2	ø 3x14	ø 3,60x15,50	3,6
Z110	0,25	230	2	2	ø 3x14	ø 3,60x15,50	4,7

Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle EN 1127-2+A1 a „zóna 1“ dle EN 1127-1, při splnění platných národních předpisů provozovatele.