

STŘIHAČKA VYSOKOPEVNOSTNÍCH ŘETĚZŮ ALAN 20.23

Užití a popis:

Stříhačka vysokopevnostních řetězů **ALAN 20.23** (dále jen stříhačka) je určena pro stříhání řetězů \varnothing max. 20 mm s pevností max. 1 100 MPa a to zejména v těžkých podmínkách důlního provozu.

Stříhačka se skládá z tělesa s přímočarým jednočinným hydromotorem, pevného a pohyblivého nože, krytu pracovního prostoru, manipulační rukojeti a připojovacího šroubení. Jako zdroj pracovního média (tlaku) lze využít ruční hydraulické agregáty nebo čerpadla s pracovním tlakem 75 MPa, které jsou se stříhačkou propojeny vysokotlakou hadicí (není předmětem dodávky stejně jako ruční hydraulický agregát).



ALAN 20.23

Základní technické údaje:

Typ		ALAN 20.23
Max. pracovní tlak ve válci	MPa	75
Max. střížná síla	kN	320
Max. \varnothing stříhaného řetězu	mm	20
Max. pevnost stříh. mat.	MPa	1 100
Pracovní médium		hydr. kapalina o viskozitě 46 mm ² .s ⁻¹ při 40°C
Vstupní tlak média	MPa	ruční čerpadlo 75 MPa
Hmotnost stříhačky	kg	12,0 + 14,0 (čerpadlo)
Rozměry (d x š x v)	mm	150x201x270

Typové označení:

ALAN 20.23

ALAN název výrobku
20 max. \varnothing stříhaného řetězu v mm
23 typové označení

Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle EN 1127-2+A1, při splnění platných národních předpisů provozovatele.

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
[http:// www.koexpro.cz](http://www.koexpro.cz); www.koexpro.eu

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249
e-mail: koexpro@koexpro.cz