

JEDNOTKA OVLÁDACÍ HYDRAULICKÁ JOH 1, JOH 2

Užití a popis:

Jednotka ovládací hydraulická **JOH 1** je určena pro ovládání jednoho pohonu s hydraulickým motorem např. manipulačního zařízení hydraulického MZH 1/3t, jednotka ovládací hydraulická **JOH 2** je určena pro současné ovládání dvojice pohonů s hydraulickým motorem např. pojízdného manipulačního zařízení hydraulického PMZH 2x3t – vše výrobky KOEXPRO OSTRAVA, a.s. (dále jen ovládací jednotka). Ovládací jednotka umožňuje např. zavěšení na spojovací tyč nosných vozíků závěsných drah a ovládání pomocí ručního páčkového rozváděče z bezpečného místa.

Ovládací jednotka sestává z ručního jednopáčkového rozváděče (JOH 1) resp. ručního dvoupáčkového rozváděče (JOH 2), rozváděcí kostky, brzděného ventilu (1 ks JOH 1, 2ks JOH 2), hydraulického rozvodu a závěsu s krytem.



JOH 2

Základní technické údaje:

Typ		JOH 1	JOH 2
Jmenovitý tlak pracovní kapaliny	MPa	16	16
Průtok pracovní kapaliny	m ³ .min ⁻¹	20 ÷ 40	20 ÷ 40
Filtrace	μm	25	25
Pracovní kapalina	hydr. kapalina o viskozitě 46 mm ² .s ⁻¹ při 40°C		
Přípojky na zdroj hydraulického média		2xM 16x1,50	2xM 16x1,50
Přípojky na ovládané zařízení		2xM 16x1,50	4xM 16x1,50
Přípojovací hadice (DN)	mm	8	8
Rozměry (d x š x v)	mm	185x310x606	282,50x240x690
Hmotnost	kg	19,0	25,0

Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle EN 1127-2+A1 a „zóna 1“ dle EN 1127-1, při splnění platných národních předpisů provozovatele.