

КАНАТНЫЕ ДОМКРАТЫ 30-00

Применение и описание:

Канатные домкраты **30-00** предназначены для универсального использования, прежде всего в строительной промышленности или промышленности транспорта. Используются для подъема и буксировки грузов во всех направлениях, для подъемных работ, сноса объектов, восстановления колонн, натяжения сверленных роликов подвесных дорог и для монтажных и манипуляционных работ всех видов.

Канатные домкраты доставляют без каната. Канаты поставляются отдельно, намотанные в бункере для канатов. Можно выбрать по размерам (длины) 10,20, 30 и 40м (дольше только на заказ).

Свойства:

- несложная конструкция, переносной
- возможность манипуляции с грузами на любых отдалённостях
- нетрудный транспорт, несложное и безопасное использование
- предохранитель против перегрузке
- долгий срок службы, телескопический управляющий рычаг



30-00/1,6t

Основные технические данные:

Тип		30-10	30-00	30-11
Грузоподъёмность	т	0,80	1,60	3,20
Скорость подъёма *	м.мин ⁻¹	2	2	0,45
Управляющее усилие нужное для рычаг	Н	250	450	380
Масса без каната	кг	11	21,50	33
Масса (бункер + канат 20м)	кг	5,90	12	25

* вычислено в предположении 35 колебаний ручным рычагом в минуте

Изделие сконструированно для группы оборудования I (шахтные) категории M2 и группы оборудования II (поверхностные эксплуатации) категории 2 по Директиве Европейского парламента и Совета 94/9/ES и выполняет условия для использования в средах «опасные атмосферные условия 2» по EN 1127-2+A1 и «зона 1» по EN 1127-1, в случае соблюдения государственных положений пользователя.