

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАБОЯ К 7500

Применение и описание:

Контейнер для забоя **К 7500** (далее по тексту только контейнер) предназначен для транспортировки технологического и другого материала напр. при проходке длинных горных выработок и построен для подвешивания на несущих каретках подвесной дороги (ZD) профиля I 155. Контейнер позволяет транспортировку материала, который не превышает массу 7 500 кг.

Собственный контейнер подвешен на цепях с помощью цапфовых соединений. Высоту подвески контейнера можно сокращать с помощью укорачивающих держателей цепей. Контейнер обеспечен откидными торцами для целей транспортировки длинного материала.

Контейнер состоит из двух коромыслов, которые имеют укорачивающие держателя для высокопрочных цепей, с помощью которых можно оформлять высоту подвески контейнера.



К 7500

Основные технические данные:

Тип		К 7500
Тип подвесной дороги		профиль I 155
Тип несущих кареток для подвески контейнера		TDS 4 – N
Длина присоединительной штанги перевозочных кареток	мм	1 250
Грузоподъемность	кг	7 500
Собственная масса	кг	326
Размеры контейнера (д х ш х в)	мм	2 000x810x600
Диаметр цапф для присоединения к кареткам	мм	32
Отдалённость дна контейнера с нижней части до верхней части ZD	мм	960-1 700

Типовое обозначение:

К 7500
 К КОНТЕЙНЕР
 7 500 грузоподъемность

Изделие по своей конструкции входит в группу оборудования I (шахтные) категории M2 по Указанию Европейского парламента и Совета 94/9/ES выполняет условия для использования в средах «опасные атмосферные условия 2» по EN 1127-2+A1, в случае соблюдения государственных положений пользователя.