

ПОДВЕСНОЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАБОЯ ZNČ 3500

Применение и описание:

Подвесной контейнер для забоя **ZNČ 3500** предназначен для транспортировки технологического и других материалов, например, при проходке длинных шахтных участков и сконструирован для подвешивания на рабочие каретки подвесной дороги (ZD) профиля I 155. С помощью подвесного контейнера для забоя можно транспортировать материалы весом до 3500 кг.

Подвесной контейнер подвешивается на транспортировочных цепях за крепежные петли. Размеры подвесного контейнера позволяют транспортировку на вагонах-платформах.



ZNČ 3500

Основные технические параметры:

Тип		ZNČ 3500
Тип подвесной дороги		профиль I 155
Грузоподъемность	кг	3 500
Масса	кг	219
Размеры контейнера (д x ш x в)	мм	1 550x750x792

Типовое обозначение: **ZNČ 3500**
 ZNČ ПОДВЕСНОЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАБОЯ
 3 500 грузоподъемность (кг)

Изделие сконструировано для группы оборудования I (шахтное) категории M2 согласно Директивы Европейского парламента и Совета 94/9/ES и выполняет условия для использования в среде «опасные атмосферные условия 2» в соответствии с EN 1127-2+A1, при выполнении действующих национальных предписаний потребителя.