

ДОМКРАТЫ РЕЕЧНЫЕ ОПОРНЫЕ 15-00

Применение и описание:

Реечные домкраты **15-00** используются для подъёма или передвижения грузов в любом направлении. Предназначены для всестороннего использования как переносные инструменты в течении монтажа, ремонта и других работах. Управляются рукояткой, в которой размещён пусковой тормоз и система фиксаторов с вынужденным зацеплением.

Свойства:

- массивная, несложная и „неуничтожимая“ конструкция, подъём (расширение) проводится с помощью головки или боковой опоры
- подъём (расширение) проводится с помощью головки или боковой опоры надёжно удержит груз в любой направлении с помощью тормоза встроенного в ручную рукоятку, удобное управляющее усилие на ручной рукоятке
- повышающий комфорт обслуживающего персонала с трещеточной рукояткой (обозначение модели „RK“)
- небольшие требования за уходом



15-00/2,5t

Основные технические данные:

Тип	Грузоподъёмность (т)		Управляющее усилие Н	Масса кг
	Q1	Q2		
15-00	2,50	1,80	380	15
15-00-RK*	2,50	1,80	380	16
15-00	5	3,50	550	22
15-00-RK*	5	3,50	550	23
15-01	10	7	540	38
15-01-RK*	10	7	540	39
15-01	16	11	730	65
Z23	20	14	800	90

* с трещеточной рукояткой

Изделие сконструированно для группы оборудования I (шахтные) категории M2 и группы оборудования II (поверхностные эксплуатации) категории 2 по Директиве Европейского парламента и Совета 94/9/ES и выполняет условия для использования в средах «опасные атмосферные условия 2» по EN 1127-2+A1 и «зона 1» по EN 1127-1, в случае соблюдения государственных положений пользователя.