

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АГРЕГАТЫ РЯДА НАК

Применение и описание:

Гидравлические агрегаты КОЕХПРО ряда **НАК** применяются как источник компрессионной жидкости к приводу гидравлического оборудования с соответствующими техническими параметрами. Предназначены для работы под землей. Различаются по мощности, по количеству подаваемой жидкости и по давлению на выходе из агрегата. Мы можем обеспечить производство и других гидравлических агрегатов, согласно необходимым заказчику параметрам. Возможна также поставка агрегата работающего на водной эмульсии. Агрегаты отвечают всем требованиям техники безопасности.



Основные технические параметры

Тип		НАК 30/250	НАК 30/280	НАК 56/200	НАК 100/200	НАК 100/125	НАК 100/280
Установленная общая потребляемая мощность	кВт	15	15	22	55	30	30
Максимальное давление	МПа	25	28	20	20	16	28
Номинальное рабочее давление	МПа					12,50	25/16/16
Максимальный расход жидкости	дм ³ .мин ⁻¹	30	30	56	100	100	53/27/15
Рабочий носитель		гидравлическое масло с вязкостью 46 мм ² .с ⁻¹ при 40°С				эмульсия НФА мин. 1,50% концентрации	
Фильтрация на стоке	µm	10	10	10	10	10	10
Диапазон температуры жидкости в резервуаре	°С	5 ÷ 60	5 ÷ 60	5 ÷ 60	5 ÷ 60	5 ÷ 60	5 ÷ 60
Напряжение в электрическом блоке	V	500	500	500	500	500	500
Обороты электродвигателя	1.мин ⁻¹	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472
Наружные размеры ш х в х д	мм	800x1 200x2 300	800x1 200x2 300	800x1 300x2 800	800x1 550x3 000	750x1 150x2 500	880x1 280x3350
Общая масса	кг	830	860	1200	1650	1400	1510
Шланговые соединения для Р а Т	тип	согласно требованиям заказчика				STECK DN 20/13/8	DN 25; DKOL M 36x2
Возможное использование	тип	SZZH 6	SL 1,7	ТКН 10	MZK 3	KTX 150	

Типовое обозначение:

НАК 100/280
 НАК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ КОЕХПРО
 100 максимальный расход рабочей жидкости в дм³.мин⁻¹
 280 максимальное давление рабочей жидкости в барах

Изделие относится к группе оборудования I, категории M2 (шахтное) согласно Директиве Европейского парламента и Совета 94/9/ES-ATEX и выполняет условия для использования в среде «атмосферные условия 2» согласно EN 1127-2+A1, при соблюдении действующих предписаний потребителя.

U Cementárny 1303/16
 703 00 Ostrava – Vítkovice, Czech Republic
[http:// www.koexpro.cz](http://www.koexpro.cz); www.koexpro.eu

тел.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
 факс: +420 596 633 923, +420 595 782 249
 e-mail: koexpro@koexpro.cz