

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ HPU 1700 WK, HPU 3500 WK (ЭМУЛЬСИОННЫЙ ПРИВОД)

Описание и эксплуатация:

Гидравлический импульсный гайковерт **HPU 1700 WK** и **HPU 3500 WK** (далее гайковерт) является ручным инструментом, который служит для затягивания и ослабления болтов, гаек и винтов диаметром до М 30. Крутящий момент вызван ударами ротирующего ударного механизма. Гайковерт сконструирован для использования например, в забое, для затягивания и ослабления винтовых соединений при комплектации скребковых транспортеров (конвейеров) и т. д. Или же может быть использован в любом месте, где есть источник рабочего носителя.

Гайковерт состоит из рукоятки, гидравлического сателитового мотора с рычагом управления, реверсионного распределителя и ударного механизма.



HPU 1700 WK



HPU 3500 WK

Технические параметры:

Тип		HPU 1700 WK	HPU 3500 WK
Макс. затягивающий момент	Нм	1 700	3 500
Рабочий носитель		эмульсия HFA мин. 1,50% концентрации	
Рабочее давление	МПа	28	28
Пропускная способность жидкости	дм ³ .мин ⁻¹	3,50	4
Фильтрация	µm	50	50
Размер поводкового четырехгранника	палец	3/4"	1"
Шланговые соединения		Steck DN 10	Steck DN 10
Размеры в х ш х д	мм	270x90x225	300x120x290
Масса	кг	4,90	9,50

Типовое обозначение:

HPU 1700 WK, HPU 3500 WK

HPU ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
 1700, 3500 (Нм)
 W WATER (водная эмульсия)

Изделие относится к группе оборудования I, категории M2 (шахтное) согласно Директивы Европейского парламента и Совета 94/9/ES-ATEX и выполняет условия для эксплуатации в среде «опасные атмосферные условия 2» согласно EN 1127-2+A1, при выполнении действующих предписаний потребителя.

U Cementárny 1303/16
 703 00 Ostrava – Vítkovice, Czech Republic
[http:// www.koexpro.cz](http://www.koexpro.cz); www.koexpro.eu

тел.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
 факс: +420 596 633 923, +420 595 782 249
 e-mail: koexpro@koexpro.cz