

## ДОМКРАТЫ РЕЕЧНЫЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМ ОПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ 15-00-VK

### Применение и описание:

Реечные домкраты **15-00-VK** используются для подъема или передвижения грузов в любом направлении. Предназначены для всестороннего использования как переносные инструменты в течении монтажа, ремонта и других работах.

#### Свойства:

- массивная, несложная и „неуничтожимая“ конструкция, подъем (расширение) проводится с помощью головки или боковой опоры
- передвиживающее опорное устройство позволяет оптимальное использование подъема реечной стержни
- возможность установки 7 положений боковой опоры
- надежно удержит груз в любой направлении с помощью тормоза встроенного в ручной рукоятке
- удобное управляющее усилие на ручной рукоятке
- повышающий комфорт обслуживающего персонала с трехрешеточной рукояткой (обозначение модели „RK“)
- небольшие требования за уходом



15-00-VK/2,5t

### Основные технические данные:

Тип	Грузоподъемность (т)		Управляющее усилие	Масса
	Q1	Q2		
15-00-VK	2,50	1,80	380	15
15-00-VK	5	3,50	550	22
15-01-VK	10	7	540	38
15-01-VK	16	11,20	730	65
15-00-VK-RK*	2,50	1,80	380	16
15-00-VK-RK*	5	3,50	550	23
15-01-VK-RK*	10	7	540	39

\* с трехрешеточной рукояткой

Изделие сконструированно для группы оборудования I (шахтные) категории M2 и группы оборудования II (поверхностные эксплуатации) категории 2 по Директиве Европейского парламента и Совета 94/9/ES и выполняет условия для использования в средах «опасные атмосферные условия 2» по EN 1127-2+A1 и «зона 1» по EN 1127-1, в случае соблюдения государственных положений пользователя.