

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА PPR 35 N

Применение и описание:

Пневматическая цепная пила **PPR 35 N** (далее пила) - стальной ручной инструмент, который предназначен только для резки дерева. Макс. длина направляющей планки 350 мм. Макс. \varnothing резки, при использовании стандартной длины планки, не должен превышать 340 мм (при резке из одной стороны) или 690 мм (при резке из обеих сторон). Пила не предназначена для вырубki и обрезки деревьев.

Возможна поставка пил с другой длиной направляющей планки, например 300, 400 мм, на заказ (при изменении длины направляющей планки произойдет изменение технических параметров, указанных в таблице).

Пила состоит из направляющей рукоятки, которая с нижней стороны обеспечена защитной крышкой, корпуса с пластичным двигателем и передачей, ленточного тормоза, смазывающего механизма, планки с цепью и держателей с крышками. Стальная конструкция допускает ее использование во взрывоопасной среде.



PPR 35 N

Основные технические параметры:

Тип		PPR 35 N
Макс. мощность двигателя	кВт	1,50
Рабочее давление воздуха	МПа	0,40 - 0,60
Скорость резки	м.с ⁻¹	11
Рабочий носитель		сжатый воздух фильтрованный, промасленный
Расход воздуха в режиме холостого хода и давлении 0,60 МПа	м ³ .мин ⁻¹	1,80
Стандартная длина режущей планки	мм	350
Тип цепи		092/3,80"
Стандартная планка		Oregon – Poulan 350 мм
Внутренний диаметр соединительного шланга	мм	Js 19
Масса	кг	7,60

Типовое обозначение:

PPR 35 N
 PPR ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПИЛА ЦЕПНАЯ
 350 длина полотна пилы
 N взрывобезопасная

Изделие разработано для группы оборудования I, категории M2 (шахтное) согласно Директиве Европейского парламента и Совета 94/9/ES-ATEX и выполняет условия для использования в среде «атмосферные условия 2» согласно EN 1127-2+A1, при соблюдении действующих предписаний потребителя.

U Cementárny 1303/16
 703 00 Ostrava – Vítkovice, Czech Republic
[http:// www.koexpro.cz](http://www.koexpro.cz); www.koexpro.eu

тел.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
 факс: +420 596 633 923, +420 595 782 249
 e-mail: koexpro@koexpro.cz