

ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ PNEUMATICKÉ ŘADY SRP

Užití a popis:

Šroubovák rázový pneumatický typu **SRP** je ruční nářadí, které je určeno pro povolování a utahování matic šroubových spojů. Krouticí moment je vyvolán rázy rotujícího rázového mechanismu. Všechny typy šroubováků mají možnost nastavení výkonnostního stupně. Šroubováky mají tři regulační stupně, vyznačují se nízkou hmotností a zároveň vysokým výkonem a životností.

Utahovák je konstruován jak pro použití v běžných provozních podmínkách povrchových provozů a dílnách, tak pro těžké podmínky v důlním prostředí s nebezpečím výbuchu. Šroubovák typu SRP K může být použit všude tam, kde je vhodný zdroj stlačeného vzduchu.



Základní technické údaje:

Typ		SRP 600 1/2"	SRP 1500 3/4"	SRP 1700 1"	SRP 2500 1"	SRP 3500 1"	SRP 4400 1"
Max. moment při tlaku 0,6MPa	Nm	992 ± 10%	1 439 ± 10%	2 067 ± 10%	2 088 ± 10%	3 388 ± 10%	4 472 ± 10%
Jmenovitý moment	Nm	597	1 157	1 543	1 683	2 900	3 577
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	6 200	4 500	4 000	4 000	3 200	3 500
Spotřeba vzduchu při zatížení	m ³ .min ⁻¹	0,77	0,73	1,54	1,21	1,65	1,63
Pracovní přetlak max.	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Typ regulace		třístupňová	třístupňová	třístupňová	třístupňová	třístupňová	třístupňová
Velikost unášeče	mm (")	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	1"
Připojovací rozměr pro hadici	mm	RD 32	RD 32	RD 32	RD 32	RD 32	RD 32
Hmotnost	kg	2,6	6,0	7,9	10,1	15,7	17,0

Typové označení: SRP 600, 1000, 1500, 1700, 2500, 3500, 4400

SRP ŠROUBOVÁK RÁZOVÝ PNEUMATICKÝ
např. 600 typ

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice

http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250

fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249

e-mail: koexpro@koexpro.cz