

## HŘEBENOVÉ ZVEDÁKY PATKOVÉ 15-00

### Užití a popis:

Hřebenové zvedáky **15-00** se používají ke zvedání nebo posouvání břemen v libovolném směru. Jsou určeny k všestrannému použití jako přenosné nářadí při montážních, opravárenských a jiných pracích. Ovládají se klikou, ve které je umístěna spouštěcí brzda a soustava západek s nuceným záběrem.

### **Vlastnosti:**

- robustní, jednoduchá a „nezničitelná“ konstrukce, zvedání (rozpínání) hlavicí nebo boční opěrou
- zvedání (rozpínání) hlavicí nebo boční opěrou, spolehlivě udrží břemeno v libovolné poloze brzdou zabudovanou v ruční klice, přijatelná ovládací síla na ruční klice
- zvýšený komfort obsluhy v provedení s řehačkovou klikou (označení „RK“)
- nízké nároky na údržbu



15-00/2,5t

### Základní technické údaje:

Typ	Nosnost (t)		Ovládací síla N	Hmotnost kg
	Q1	Q2		
<b>15-00</b>	2,5	1,8	380	15,0
<b>15-00-RK*</b>	2,5	1,8	380	16,0
<b>15-00</b>	5	3,5	550	22,0
<b>15-00-RK*</b>	5	3,5	550	23,0
<b>15-01</b>	10	7	540	38,0
<b>15-01-RK*</b>	10	7	540	39,0
<b>15-01</b>	16	11	730	65,0
<b>Z23</b>	20	14	800	90,0

\* s řehačkovou klikou

Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle EN 1127-2+A1 a „zóna 1“ dle EN 1127-1, při splnění platných národních předpisů provozovatele.