

NŮŽKOVÁ PLOŠINA INPOST 2EK

Užití a popis:

Nůžková plošina **INPOST 2EK** (dále jen plošina) je určena ke zvedání a spouštění břemen o hmotnosti maximálně do 4 000 kg. Plošina se používá v expedici při nakládce a vykládce zboží. Plošinu tvoří tyto základní části:

Stůl plošiny, dolní rám, nůžkový mechanismus, bezpečnostní rám, nájezdová deska, svinovací roleta a pohonná jednotka, kterou tvoří elektrohydraulický agregát, jednočinné přímočaré hydromotory, dělič průtoku, hadicový rozvod, nastavovací, bezpečnostní a ovládací prvky.



INPOST 2EK

Základní technické údaje

Typ		INPOST 2EK
Jmenovitá nosnost	kg	4 000
Zdvih (maximální)	mm	900
Složená výška konstrukční	mm	400
Montážní výška	mm	410
Rozměry stolu - délka x šířka	mm	2 600x2 100
Nůžkový mechanismus		jedno-nůžkový
Pohonná jednotka zdvihu		elektrohydraulická
Příkon elektromotoru	kW	3
Napětí/kmitočet	V/Hz	400/50
Hydraulické médium		hydr. olej HM 32
Velikost olejové náplně	dm ³	12
Filtrace oleje	μm	10
Spotřeba oleje	dm ³ .min ⁻¹	11,3
Způsob ovládání		1 x tlačítkový ovládač
Hydraulický motor (hydromotor)		přímočarý, jednočinný
Povrchová úprava		žárově zinkováno
Hmotnost zařízení	kg	1 240,0

Typové označení:

INPOST 2EK
 INPOST firma uživatele
 2 typové označení
 E ekologické provedení
 K KOEXPRO