

TAŽNÝ VOZÍK TV 800K

Užití a popis:

Tažný vozík **TV 800K** (dále jen tažný vozík) je zařízení s pneumatickým pohonem, které je určeno pro ruční operativní manipulace například jako ručně vedený tahač na montážních linkách kolových vozidel s dokonale rovnou, hladkou a suchou podlahou za podmínky, že je k dispozici tlakový vzduch požadovaných parametrů.

Vozík tvoří: rám, ve kterém je umístěn pneumatický motor který pomocí řetězového převodu pohání poháněcí válec (pohyb vpřed a vzad). V horní části rámu je umístěná mechanika s měchovým válcem. Součástí ovládacího ramene je pneumatický rozvod, kterým se provádí spouštění a ovládání všech funkcí vozíku.



TV 800K

Základní technické údaje:

Typ		TV 800K
Nosnost	kg	800
Zdvih	mm	80
Instalovaný příkon	kW	1,2
Pracovní médium	stlačený vzduch (filtrovaný, mazaný)	
Pracovní tlak	MPa	0,4 ÷ 0,6
Světlost přípojovací hadice DN	mm	12
Přípojovací rozměr		1/2"
Rozměry v x š x l	mm	870x404x1 154
Hmotnost	kg	55,0

Typové označení: **TV 800K**
 TV TAŽNÝ VOZÍK
 800 nosnost