


**NOVIKA**

## ZVEDÁK KOLEJOVÝ HYDRAULICKÝ ZKH 5K, ZKH 10K, ZKH 25K

### Užití a popis:

Zvedák hydraulický **ZKH 5K**, **ZKH 10K** a **ZKH 25K** (dále jen zvedák) je zařízení, které je určeno zejména ke krátkému nadzvednutí a vertikální stabilizaci kolejnic při manipulaci v rámci oprav a rekonstrukcí dopravních kolejových tratí. Zvedák se dodává v několika variantách dle nosnosti, tj. 5t, 10t a 25t.

Zvedák vychází z robustní konstrukce, kterou tvoří hydraulická ruční pumpa s ergonomickou odnímatelnou rukojetí a šroub ventilu. Zvedání se provádí přes patku ve spodní části zvedáku. Konstrukce zvedáku umožňuje rotaci o 360°. Hydraulický ruční pohon poskytuje pohodlné a rychlé zvedání bez použití nadměrné síly. Klesání do původního stavu je docíleno vlastní gravitací, uvolněním šroubu ventilu.

Tento hydraulický kolejový zvedák je dalším z řady výrobků vyráběných firmou KOEXPRO OSTRAVA, a.s. určených pro údržbu a rekonstrukce kolejových tratí.



### Základní technické údaje:

Typ		ZKH 5K	ZKH 10K	ZKH 25K
Jmenovitá nosnost při max. zatížení	t	5	10	25
Výška zdvihu na patce	mm	25 - 230	30 - 260	58 - 273
Teplota prostředí	°C	-30 až +60	-30 až +60	-30 až +60
Pracovní kapalina	-	hydr. olej např. VG 46	hydr. olej např. VG 46	hydr. olej např. VG 46
Vnější rozměry (š x l x v)	mm	140 x 213 x 368	170 x 205 x 420	210 x 420 x 505
Hmotnost bez ovládací páky	kg	25,0	35,0	102,0

Typové označení: **ZKH 5K, ZKH 10K, ZKH 25K**  
 ZKH ZVEDÁK KOLEJOVÝ HYDRAULICKÝ  
 5, 10, 25 jmenovitá nosnost při zvedání (t)  
 K KOEXPRO

U Cementárny 1303/16  
703 00 Ostrava – Vítkovice

http:// [www.koexpro.cz](http://www.koexpro.cz); [www.koexpro.eu](http://www.koexpro.eu)

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250

fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249

e-mail: [koexpro@koexpro.cz](mailto:koexpro@koexpro.cz)